

Cyrus 2.3.0 Update: Quick and Dirty ;-)

Autor: Michael Klehr [www.klehr.de/michael]

Wer kein SASL2 selbst bauen will, sollte die SuSE Pakete installieren:

```
rpm -qa | grep sasl
```

```
cyrus-sasl-2.1.20-7  
cyrus-sasl-saslauthd-2.1.20-7
```

Zuerst Cyrus deaktivieren:

```
rccyrus stop
```

Dann die Software downloaden:

```
wget ftp://ftp.andrew.cmu.edu/pub/cyrus-mail/cyrus-imapd-2.3.0.tar.gz
```

Entpacken:

```
tar xvzf cyrus-imapd-2.3.0.tar.gz
```

Installieren:

```
./configure
```

```
make
```

```
make install
```

Einfach das bestehende Startskript anpassen:

```
vi /etc/init.d/cyrus
```

Dort einfach den neuen Pfad zum „master“ von Cyrus setzen:

```
CYRUS_BIN=/usr/lib/cyrus/bin/master
```

Tauschen gegen:

```
CYRUS_BIN=/usr/cyrus/bin/master
```

Das wars...

Nun Cyrus wieder starten:

```
rccyrus start
```

Ein kleiner Test ob alles geklappt hat:

```
hal@usr/cyrus/bin > telnet localhost 143
```

```
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
OK hal Cyrus IMAP4 v2.3.0 server ready
```

Nicht vergessen den MTA Postfix anzupassen!

Wenn „deliver“ zum übergeben der Mails verwendet wird, muss auch hier der neue Pfad zu Cyrus angepasst werden!

```
vi master.cf:
```

```
cyrus unix - n n - - pipe
  flags=DORu user=cyrus argv=/usr/cyrus/bin/deliver -e -m ${extension} ${user}
```